

250 铰轴卧式金属带锯床



型 号	GB4025	GZ4025/G	GZ4025	GK4025
锯切能力, mm	Φ250, □220×280	Φ250, □220×280	Φ250, □220×280	Φ250, □220×280
锯带尺寸, mm	25×0.95×3505	25×0.95×3505	25×0.95×3505	25×0.95×3505
锯带速度, m/min	32, 54, 68, 80	32, 54, 68, 80	32, 54, 68, 80	32, 54, 68, 80
主电机/总功率, kW	2.2/3.07	2.2/3.82	2.2/3.82	2.2/3.82
重量, kg	1000	1300	1300	1300
机床外形尺寸, mm	1990×1477×1350	1990×2517×1350	1990×2050×1350	1990×2050×1350

- GB4025 型卧式半自动金属带锯床, 带有被动式送料辊道。
- GZ4025/G 型卧式自动金属带锯床, 采用主动式送料辊道。
- GZ4025 型卧式全自动金属带锯床, 采用液压夹钳穿梭送料, PLC 控制, 手动/自动操作, 一次可完成 1-999 段从送料到成品的全自动工作过程, 自动计数, 达到锯切段数, 自动停机。
- GK4025 型卧式数控金属带锯床, 除具有 GZ4025 型的优秀特征外, 采用了闭环数字控制系统, 定尺长度 5-9999.9mm, 并且是在控制面板上进行设定及修正。
- 选用液压成束压紧装置, 可实现成束锯切。
- 选用自动排屑装置, 可实现自动排屑。