

## 双向可转角卧式金属带锯床



| 型 号           | G423355.X6         | G425075.X6         |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 直角锯切能力, mm    | Φ330, □高 320×宽 550 | Φ500, □高 500×宽 750 |
| ±45° 锯切能力, mm | □高 320×宽 320       | □高 500×宽 500       |
| ±60° 锯切能力, mm | □高 320×宽 220       | □高 500×宽 420       |
| 锯带尺寸, mm      | 41×1.3×5900        | 41×1.3×7150        |
| 带锯条线速度, m/min | 20-100 变频无级调速      | 20-100 变频无级调速      |
| 主机总功率, kW     | 8.5                | 9.1                |
| 主机净重量, kg     | 4500               | 6000               |
| 排屑方式          | 自动排屑, 集中收集         | 自动排屑, 集中收集         |

- 框式锯架。
- 自动转角, 转角范围±60°, 通过数字设定, 便可精确地自动找准角度, 并数字显示角度值。
- 导向臂随工件宽度自动调整。加工型材时, 可有效提高锯条寿命。
- 带锯条停机时自动松弛。
- 可选配多种送料形式。其中自动送料系统一次送料长度可达 3500mm, 最大送料长度可任意设定, 在终端屏上设定多组不同角度、长度、刀数值, 自动完成不同组数的转角、定长送料、锯切过程全自动。