

### 可转角双柱卧式金属带锯床



型 号	G423250.X	G423270.X	G424070.X	G426570X
直角锯切能力, mm	Φ320 □高 320×宽 500	Φ320 □高 320×宽 700	Φ406 □高 400×宽 700	Φ650 □高 650×宽 700
45° 锯切能力, mm	Φ320 □高 320×宽 320	Φ320 □高 320×宽 500	Φ400 □高 400×宽 400	Φ400 □高 650×宽 420
锯带尺寸, mm	41×1.3×5300	41×1.3×5760	41×1.3×6240	41×1.3×7700
锯带速度, m/min	32, 54, 68, 80	32, 54, 68, 80	32, 54, 68, 80	32, 54, 68, 80
电机总功率, kW	5.62	5.62	7.12	9.82
主机净重量, kg	2700	3200	4000	5500

注：转角范围要求 0-60° 时，在型号后面加 6

- 可对各种型钢进行 0-45°（0-60°）的角度切断，切削表面精良，无需后道加工。
- 轻松自如的角度回转系统，只需在操作面板上进行数字设定，便可精确地自动找准角度，并数字显示角度目标值和当前值。
- 带锯条以固定的大角度切入工件，减少了切削长度，可有效提高锯切效率及锯条寿命。
- 可选配多种送料形式，如电动辊子、液压夹钳、伺服小车等。